

XML-Praxis
Mit XSLT arbeiten

Jörn Clausen
joern@TechFak.Uni-Bielefeld.DE

Übersicht

- Kontrollstrukturen
 - Bedingungen
 - Schleifen
- named templates
- Variablen und Parameter
- Rekursion

Bedingungen

- Datum nur ausgeben, falls date-Attribut gesetzt:

```
<title>
  <xsl:value-of select="title"/>
  <xsl:if test="@date!=''">
    (<xsl:value-of select="@date"/>)
  </xsl:if>
</title>
```

- kürzer, aber etwas andere Semantik:

```
<xsl:if test="@date">
```

- kein else-Zweig

Die Bedingung ist wahr wenn der Ausdruck

- zu einem wahren Booleschen Wert
- zu einem nicht-leeren node set
- zu einem nicht-leeren String
- zu einer von Null verschiedenen Zahl

evaluiert.

Aufgaben

- Verwende das Stylesheet `cd2html.xsl` aus der letzten Stunde, oder aus dem Übungs-Archiv.
- Falls keine Jahreszahl angegeben ist, wird ein leeres Paar Klammern ausgegeben. Ändere das Stylesheet so ab, daß die Klammern nur um eine tatsächlich vorhandene Jahreszahl gesetzt werden.

```
</h1>
</xsl:if>
<xsl:text></xsl:text>
<xsl:value-of select="@year" />
<xsl:text> (</xsl:text>
<xsl:if test="@year">
<xsl:value-of select="titel" />
<xsl:text> / </xsl:text>
<xsl:value-of select="artist" />
```

- Jahreszahl nur, wenn vorhanden:

Verzweigungen

```
<body>
  <xsl:attribute name="bgcolor">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="@status='draft'">
        <xsl:text>red</xsl:text>
      </xsl:when>
      <xsl:when test="@status='final'">
        <xsl:text>blue</xsl:text>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>
        <xsl:text>white</xsl:text>
      </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </xsl:attribute>
  <xsl:apply-templates/>
</body>
```


Schleifen

- Inhaltsverzeichnis für Präsentation

```
<table>
  <xsl:for-each select="//slide[title/@toc='yes']">
    <tr>
      <td><xsl:value-of select="title"/></td>
      <td><xsl:value-of select="position()"/></td>
    </tr>
  </xsl:for-each>
</table>
```

- Schleife iteriert über node set
- verarbeiteter Knoten wird zum *current node*
- `position()` relativ zum node set

Aufgaben

- Ändere die templates für `song` und `songlist` so ab, daß die Liste der Lieder als nummerierte Tabelle ausgegeben wird:

```
<tr>
  <td align="right">1</td>
  <td>Help!</td>
</tr>
```

- Wie werden die Lieder nummeriert? Warum? Ändere das Stylesheet so ab, daß korrekte Nummern vergeben werden.
- Erzeuge die Tabelle mit Hilfe einer `xsl:for-each`-Schleife.

```
<table>
  <xsl:for-each select="song">
    <tr>
      <td align="right"><xsl:value-of select="position()" /></td>
      <td><xsl:value-of select="." /></td>
    </tr>
  </xsl:for-each>
</table>
```

- template `songlist` mit Schleife, template `song` entfällt:

```
<xsl:apply-templates select="song" />
```

für `songlist` nur die Lieder weiterzuarbeiten:

- Die Lieder werden in 2er-Schritten nummeriert. `position()` zählt auch die Text-Knoten mit whitespaces zwischen den `song`-Knoten mit. Die Lösung ist, im template

```
<xsl:template>
  <tr>
    <td align="right"><xsl:value-of select="position()" /></td>
    <td><xsl:apply-templates /></td>
  </tr>
</xsl:template>
```

- Neue Version des `song`-templates:

push vs. pull templates

- *push templates:*

```
<xsl:apply-templates select="slide"/>
```

- *pull templates:*

```
<xsl:for-each select="slide">  
  ...  
</xsl:for-each>
```

- Stylesheet kann aus einem einzigen pull template bestehen
- Stylesheets haben sehr unterschiedlichen Aufbau
- Wahl hängt von der Struktur der Quell- und Zieldatei ab
- *data centric vs. document centric*

templates aufrufen

- Wie wird das Inhaltsverzeichnis in die Ausgabe eingebunden?
- *named templates*

```
<xsl:template name="maketoc">
  <table>
    <xsl:for-each select="//slide[title/@toc='yes']">
      ...
    </xsl:for-each>
  </table>
</xsl:template>
```

- Aufruf an gewünschter Stelle:

```
<xsl:apply-templates select="title|author"/>
<xsl:call-template name="maketoc"/>
<xsl:apply-templates select="slide"/>
```

Aufgaben

- Verlagere die Ausgabe der Statistik (Anzahl CDs, Anzahl Lieder) in ein eigenes, benanntes template. Rufe es an der passenden Stelle auf.

```
</body>  
<xsl:apply-templates/>  
<xsl:call-template name="stats" />  
</body>
```

Aufruf, bevor eigentliche Verarbeitung beginnt:

```
<xsl:template>  
<p>  
I have  
<xsl:value-of select="count(/collection/cd)" />  
CDs with a total of  
<xsl:value-of select="count(//song)" />  
songs.  
</p>  
</xsl:template>
```

- Statistik-template:

Variablen

- Aufgabe: wandle URL

```
<url>http://www.w3c.org</url>
```

in aktiven Link um

```
<a href="http://www.w3c.org">http://www.w3c.org</a>
```

- mit Hilfe einer Variablen:

```
<xsl:template match="url">
  <xsl:variable name="url" select="."/>
  <a href="{url}"><xsl:value-of select="{url}" /></a>
</xsl:template>
```

- alternative Zuweisung:

```
<xsl:variable name="today">
  today is <xsl:value-of select="@date" />
</xsl:variable>
```

Variablen, cont.

- Variablen nicht nachträglich änderbar
- Platzhalter wie in funktionalen Sprachen
- keine Seiteneffekte
- imperative Verfahren funktionieren nicht
- FAQ: „Wie zähle ich eine Variable in einer Schleife hoch?“
- stattdessen: z.B. Rekursion

Sichtbarkeit von Variablen

- scope: aktueller „Block“
- falsch:

```
<xsl:if test="@status='draft'">  
  <xsl:variable name="color" select="'red'"/>  
</xsl:if>
```

- richtig:

```
<xsl:variable name="color">  
  <xsl:if test="@status='draft'">  
    <xsl:text>red</xsl:text>  
  </xsl:if>  
</xsl:variable>
```

Aufgaben

- Die XSLT-Anweisungen zum Einfärben der CD-Überschriften „zerreißen“ den HTML-Code sehr stark. Das Stylesheet kann mit Hilfe einer Variablen etwas übersichtlicher gestaltet werden. Schreibe das cd-template so um, daß die Textfarbe auf diese Weise festgelegt wird:

```
<h1>
  <font color="{ $color }">
    ...
  </font>
</h1>
```

```
<xsl:template match="cd">
  <xsl:variable name="color">
    <xsl:choose>
      ...
    </xsl:choose>
  </xsl:variable>
  <h1>
    <font color="{ $color }">
      ...
    </font>
  </h1>
<xsl:apply-templates select="songlist" />
</xsl:template>
```

- Trenne Definition und Verwendung der Farbe:

Parameter

- Parameter an named template übergeben:

```
<xsl:template name="maketoc">
  <xsl:param name="heading"/>
  <xsl:param name="color"/>
  <h1><font color="{ $color }">
    <xsl:value-of select="$heading"/>
  </font></h1>
  ...
</xsl:template>
```

- Aufruf:

```
<xsl:call-template name="maketoc">
  <xsl:with-param name="heading" select="Inhaltsverzeichnis"/>
  <xsl:with-param name="color" select="yellow"/>
</xsl:call-template>
```


Parameter, cont.

- default-Werte

```
<xsl:template name="phone">
  <xsl:param name="prefix">0521/106-</xsl:param>
  <xsl:param name="extension"/>
  ...
</xsl:template>
```

- globale Parameter:

```
<xsl:stylesheet>
  <xsl:param name="email">webmaster</xsl:param>
```

- Übergabe beim Aufruf des XSLT-Prozessors:

```
$ xsltproc --param email 'juser' src2html.xsl index.xml
```

Aufgaben

- Erweitere das „Statistik-template“ um einen Parameter `withquot`. Wenn dieser Parameter auf `yes` gesetzt ist, soll zusätzlich die durchschnittliche Anzahl Lieder pro CD angezeigt werden:

```
<p>
  I have 6 CDs with a total of 70 songs.
  That are 11.66666666666667 songs per CD.
</p>
```

(Hinweis: Siehe Übung zur Veranstaltung „XPath“)

```
<xsl:template>
  <p>
    <xsl:if>
      Songs per CD.
    <xsl:value-of select="$songcount div $cdcount" />
    That are
    <xsl:if test="$withquot" >
      songs.
    <xsl:value-of select="$songcount" />
    CDs with a total of
    <xsl:value-of select="$cdcount" />
    I have
  <p>
    ...
  <xsl:param name="withquot" />
<xsl:template name="stat">
```

Erweiterung des templates:

```
<xsl:call-template>
  <xsl:with-param name="withquot" select="'yes'" />
<xsl:call-template name="stats">
```

- Aufruf des templates:

rekursive templates

```
<xsl:template name="square">
  <xsl:param name="value" select="1"/>
  <xsl:param name="maxval"/>
  <tr>
    <td><xsl:value-of select="$value"/></td>
    <td><xsl:value-of select="$value * $value"/></td>
  </tr>
  <xsl:if test="$value < $maxval">
    <xsl:call-template name="square">
      <xsl:with-param name="value" select="$value + 1"/>
      <xsl:with-param name="maxval" select="$maxval"/>
    </xsl:call-template>
  </xsl:if>
</xsl:template>
```

rekursive templates, cont.

- Aufruf:

```
<table>
  <xsl:call-template name="square">
    <xsl:with-param name="maxval" select="5"/>
  </xsl:call-template>
</table>
```

- kann genauso effizient sein wie Schleife (*tail recursion*)

Variablen und Parameter

- Datentypen in XPath: node set, Boolean, String, Zahl
- node set in Variable ablegen:

```
<xsl:variable name="tocsl" select="slide[title/@toc='yes']"/>
```

- XPath-Ausdruck mit Variable:

```
<xsl:for-each select="$tocsl">
```

```
<xsl:for-each select="$tocsl/title">
```

- node set als Parameter:

```
<xsl:call-template name="mktoc">
```

```
<xsl:with-param name="tocsl" select="slide[title/@toc='yes']"/>
```

```
</xsl:call-template>
```

Aufgaben

- Die Datei order.xml enthält eine Warenliste:

```
<order>
  <item status="legal">
    <name>Food</name><quant>10</quant><price>4.4</price>
  </item>
  ...
</order>
```

Schreibe ein Stylesheet, das diese Liste tabellarisch ausgibt und dabei den Gesamtpreis für jeden einzelnen Posten und den Gesamtbetrag der ganzen Bestellung berechnet.

```
<table>
  <xsl:call-template name="total" data-bbox="220 491 853 919">
    <xsl:with-param name="items" data-bbox="220 491 853 919">
      <xsl:variable name="name" data-bbox="220 491 853 919" select="name" data-bbox="220 491 853 919"/>
      <xsl:variable name="quant" data-bbox="220 491 853 919" select="quant" data-bbox="220 491 853 919"/>
      <xsl:variable name="price" data-bbox="220 491 853 919" select="price" data-bbox="220 491 853 919"/>
    </xsl:with-param>
    <xsl:table border="1" data-bbox="220 491 853 919">
      <thead>
        <tr>
          <th data-bbox="220 491 853 919">Name</th>
          <th data-bbox="220 491 853 919">Quant</th>
          <th data-bbox="220 491 853 919">Preis</th>
          <th data-bbox="220 491 853 919">Gesamt</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td data-bbox="220 491 853 919">Food</td>
          <td data-bbox="220 491 853 919">10</td>
          <td data-bbox="220 491 853 919">4.4</td>
          <td data-bbox="220 491 853 919">44</td>
        </tr>
      </tbody>
    </xsl:table>
  </xsl:call-template>
</table>
```