

Ein Beispiel zur Benutzung von llncs und apacite mit LaTeX

Erika Mustermann¹ and Erwin Mustermann²

¹ Universität Bielefeld

² TU München

Zusammenfassung Dieser Artikel ist ein Testdokument für Veröffentlichungen im Tagungsband der KogWis99. Er wurde mit LaTeX erstellt unter Benutzung der Pakete *llncs* und *apacite*. Dieser Satz steht nur hier, damit die Zusammenfassung etwas länger wird und rein optisch einen guten Eindruck macht.

1 Einleitung

Schauen sie sich den Quellcode dieses Dokuments (`testpaper.tex`) als Vorlage für ihr eigenes Paper an. Genauere Informationen zu *llncs* und *apacite* entnehmen sie bitte den Dokumentationen, die in den LaTeX-Paketen enthalten sind.

2 Literaturreferenzen im Text

Es folgen zwei Mini-Beispiele für Literaturreferenzen, damit irgendetwas im Literaturverzeichnis steht.

2.1 Ein Beispiel

Multimodale Eingabemöglichkeiten sind ein Weg zu einer natürlicheren und effektiveren Art der Mensch-Computer-Interaktion, wobei Information einer Modalität zur Disambiguierung von Information einer anderen Modalität benutzt werden kann (Maybury, 1995).

2.2 Ein weiteres Beispiel

Nach der Definition von Crowley und Coutaz (1995), bezieht sich der Ausdruck „Modalität“ auf eine Interaktionstechnik, die durch ein Gerät und eine Interaktionssprache gegeben ist.

Literatur

Crowley, J. L. & Coutaz, J. (1995). Vision for man machine interaction. In *Proceedings of engineering human computer interaction* (S. 28-45). Grand Targhee, USA.

Maybury, M. (1995). Research in multimedia and multimodal parsing and generation. *Artificial Intelligence Review*, 9(2-3), 103-127.